










SİNTAŞ SELÜLOZİK ASTAR



Alkyd nitroselüloz esaslı, zımparası kolay ve hava kurumalı hızlı kuruyan bir astardır.

Ürün ve Katkıları	Sintaş Selülozik Astar Sintaş Selülozik Tiner		
Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Hava temasıyla hızlı kuruma sağlar.• Bölgesel ve komple astarlama için kullanılabilir.• Yaş ve kuru zımparası mükemmeldir.• Yapışmayı arttırmak ve son kata iyi bir zemin hazırlamak için kullanılır.		
Uygun Yüzeyler	<ul style="list-style-type: none">• Eski boyalı yüzeyler.• Sac.• Polyester Yüzeyler.		
Yüzey Hazırlığı	Ön Temizleme	Zımpara	Son Temizleme
Kurumuş, eski boyalı yüzeyler	Sintaş ST 600 Sintaş ST 600	P360 - P800 Yaş P280 - P400 Kuru	Sintaş ST 600 Sintaş ST 600
Sac Yüzeyler	Sintaş ST 600	P320 - P800 Yaş	Sintaş ST 600
Polyester (Fiberglass) yüzeyler	Sintaş ST 600 Sintaş ST 600	P280 - P400 Kuru	Sintaş ST 600 Sintaş ST 600
	Sintaş ST 600	P180 - P400 Kuru	Sintaş ST 600
Üzerine Uygulanabilen Ürünler	Tüm Sintaş Son Kat boyalar.		
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Galvaniz alaşımlı saclara direk kullanılmamalıdır.		
Karışım oranı (Hacmen) Astar	1:1 Zemine göre		
Tiner	Sintaş Selülozik Tiner		
Karışımın Kullanım Ömrü (20°C)	1 gün içinde kullanılmalıdır.		
Uygulama Viskozitesi (DINCUP 4/20°C)	18 - 22 sn		
Yoğunluk (20 °C, gr/cm3)	1.20 - 1.25		

Üstten Hazneli Tabanca	1.3 - 1.4 mm	
Alttan Hazneli Tabanca	1.6 - 1.8 mm	
Hava Basıncı	3 - 4 bar	
Uygulama Katları	2	
Kuru Filim Kalınlığı	40 - 60 mikron	
Ön Buharlaştırma Süresi (20 °C)	10 - 15 dakika	
Kuruma Süresi (20°C)	2 saat	
(60°C)	30 dakika	
Tavsiye Edilen Zımpara Yaş	P400 - 800	
Kuru	P360 - 400	
Boyanabilen Alan	1 litre Sintaş Selülozik Astar ile 8-10 m2 alan astarlanabilir.	
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığında.	
Sağlık ve Güvenlik Esasları	Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.	
Sembol Tehlike Sınıfı	Xn, F+ H2	
Tehlike Uyarıları R	11 - 20 / 21 / 22 - 36 / 37 / 38	
Güvenlik Uyarıları S	3 / 7 / 9 - 16 - 20 / 21 - 23 - 38	
Ambalaj	15 Kg., 2.5 Lt. ve 0.950 Lt.'lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.	