












SİNTAŞ 1K GALVANİZ SAC ASTARI



Mükemmel yapışma özelliğiyle birlikte, korozoyana karşı koruma sağlayan, bir sac astarıdır.

Ürün ve Katkıları	Sintaş 1K Galvaniz Sac Astarı Sintaş Selülozik Tiner		
Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Pas önleme özelliği olan bir sac astarıdır.• Galvaniz özelliği ile metal yüzeyleri pastan korur.• Dolgu amaçlı kullanılmamalıdır.• Seri ve ekonomik onarım için idealdir.		
Uygun Yüzeyler	<ul style="list-style-type: none">• Sac• Alüminyum• Galvaniz yüzeyler		
Yüzey Hazırlığı	Ön Temizleme	Zımpara	Son Temizleme
Sac Yüzeyler	Sintaş ST 600	P320-P800	Sintaş ST 600
Galvaniz Yüzeyler	Sintaş ST 600	P180-P400	Sintaş ST 600
Alüminyum Yüzeyler	Sintaş ST 600	P180-P400	Sintaş ST 600
Üzerine Uygulanabilen Astarlar	Akrilik, Selülozik ve Sentetik esaslı tüm SİNTAŞ astarlar kullanılabilir.		
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Sintaş 1K Galvaniz Sac Astar üzerine polyester esaslı macun ve astarlar uygulanmaz. Transparan şekilde uygulanmalıdır.		
Karışım oranı (Hacmen) Astar	100 kısım		
Tiner	100 kısım		
Karışımın Kullanım Ömrü (20°C)	24 saat		
Uygulama Viskozitesi (DINCUP 4/20°C)	14 sn		
Yoğunluk (20 °C, gr/cm3)	1.05		

Üstten Hazneli Tabanca	1.3 - 1.4 mm	
Alttan Hazneli Tabanca	1.6 - 1.8 mm	
Hava Basıncı	3 - 4 bar	
Uygulama Katları	Tek katta transparan şekilde uygulanmalıdır.	
Kuru Filim Kalınlığı	20 - 25 mikron	
Kuruma Süresi (20 °C)	20 - 25 dakika	
Infrared kısa dalga uzun dalga	3 dakika 5 dakika	
Ön Buharlaştırma Süresi (20°C)	5 - 10 dakika	
Tavsiye Edilen Zımpara Yaş	P600 - 800	
Kuru	P360 - 400	
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığında.	
Sağlık ve Güvenlik Esasları Sembol Tehike Sınıfı	Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar. Xn, F+ H2	 
Tehlike Uyarıları R	11 - 33 - 51	
Güvenlik Uyarıları S	16 - 20 / 21 - 23 - 38	
Ambalaj	18 Kg., 2.5 Lt., 1 Lt.'lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.	