




SİNTAŞ RAPİD TİNER



Sintaş Rapid Sentetik Tiner sentetik alkid esaslı hava kurumalı boyaların inceltilmesi için hazırlanmış bir tinerdir.

| | | |
|---|---|--|
| Renk | şeffaf | |
| Uygulama Alanı | Sintaş Rapid Sentetik Tiner sentetik alkid esaslı hava kurumalı boyaların püskürtme tatbikatı için inceltmek amacıyla kullanılır. | |
| Fiziksel Özellikler Yoğunluk (20°C, gr/cm3) | 0.83 - 0.87 | |
| Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar | Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeni ile atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. | |
| Raf Ömrü | Açılmamış ambalajında en az 12 ay / oda sıcaklığında. | |
| Sağlık ve Güvenlik Esasları Sembol Tehlike Sınıfı | Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar. Xn, F+ H2 |   |
| Tehlike Uyarıları R | 10 - 20 / 21 / 22 |  |
| Güvenlik Uyarıları S | 16 - 20 / 21 - 23 - 38 | |
| Ambalaj | 12 Kg.'lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır. | |