





SİNTAŞ RAPİD YOKLAMA MACUN



Yüzeylerdeki küçük hataları kapatmak için kullanılan tek komponentli bir macundur.

Ürün ve Katkıları	Sintaş Rapid Yoklama Macunu	
Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Kontrol amaçlı kullanılır.• Çekimi kolay, kuruması hızlı bir macundur.• Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.	
Uygun Yüzeyler	<ul style="list-style-type: none">• Eski boyalı yüzeyler.• Tüm Sintaş Astar'lı ürünler.• Sintaş Bazkat boyalı yüzeyler.	
Kuruma Süresi (20 °C)	10-15 dakika	
Tavsiye Edilen Zımpara Kuru	P600 - P800	
Üzerine Uygulanabilen Ürünler	<ul style="list-style-type: none">• Tüm Sintaş Astarlar ve boyalar.	
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	<p>Sintaş Rapid Yoklama Macunu küçük yüzeylere uygulandığında üzerine her türlü son kat direkt atılabilir.</p> <p>Eski boyalı yüzeylerde küçük hataları gidermek amacıyla kullanılır.</p> <p>Uygulama yapıldıktan sonra satıh üzerinde Sintaş ST 600 temizlik tineri kullanılmamalıdır.</p> <p>Çıplak sac yüzeylerine uygulanamaz. Dolgu amaçlı değildir.</p>	
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığında.	
Sağlık ve Güvenlik Esasları	Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.	
Sembol Tehlike Sınıfı	Xn, F+ H2	 

Tehlike Uyarıları R

10 - 20 / 21 / 22

Güvenlik Uyarıları S

16 - 20 / 21 - 23 - 38



Ambalaj

0.5 Kg.'lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.